Kabelgeflechtschlauch PA 025

S-E-T SCHRÖDER ELEKTROTECHNIK GMBH

Material	Polyester 6.6 Monofilament 0,25 mm
Einsatztemperatur	- 40 °C bis + 125 °C
Zugfestigkeit	28,9 N, LV312-3 6.3.3
Reißdehnung	26,1 %
Thermische Kurzzeitalterung	keine Risse, Versprödungen oder sonstige Beschädigungen
Brennverhalten	Brandklasse A , nicht brennbar
Standardfarbe	schwarz , grau, andere Farben auf Anfrage

Nennweite Nominal ID	**Anwendungsbereich min ID** (mm)	**Anwendungsbereich max ID** (mm)	**VPE** (m)
4	3,0	8,5	250
5	4,0	10,0	250
6	4,0	10,0	250
8	6,0	11,0	250
10	7,0	15,0	200
16	11,0	25,0	200
20	18,0	27,0	200
25	18,0	34,0	150
30	26,0	40,0	100
40	28,0	42,0	100
45	38,0	58,0	100
50	35,0	80,0	100
70	55,0	80,0	100

S-E-T Schröder-Elektrotechnik GmbH
Franz-Wienholz-Straße 40
D-17291 Prenzlau

Telefon +(49)3984 5902
Telefax +(49)3984 71258
E-Mail s-e-t@s-e-t-web.de

Revision: 21.10.2014
Das Datenblatt kann durch technische Weiterentwicklungen Änderungen unterliegen.