Kabelgeflechtschlauch PET 022

S-E-T SCHRÖDER ELEKTROTECHNIK GMBH

Material	Polyester Monofilament 0,22 mm
Einsatztemperatur	- 40 °C bis + 150 °C
Zugfestigkeit	28,2 N, LV312-3 6.3.3
Reißdehnung	34,6 %
Thermische Kurzzeitalterung	keine Risse, Versprödungen oder sonstige Beschädigungen
Brennverhalten	Brandklasse A , nicht brennbar
Standardfarbe	schwarz , grau, andere Farben auf Anfrage

Nennweite Nominal ID	**Anwendungsbereich min ID** (mm)	**Anwendungsbereich max ID** (mm)	**VPE** (m)
4	4,0	7,0	250
5	4,0	8,0	250
6	4,0	10,0	250
8	5,0	12,0	250
10	7,0	15,0	200
15	10,0	20,0	200
20	20,0	26,0	200
25	18,0	34,0	150
30	22,0	40,0	100
40	30,0	50,0	100
50	40,0	70,0	100
70	60,0	80,0	100

S-E-T Schröder-Elektrotechnik GmbH
Franz-Wienholz-Straße 40
D-17291 Prenzlau

Telefon +(49)3984 5902
Telefax +(49)3984 71258
E-Mail s-e-t@s-e-t-web.de

Revision: 21.10.2014
Das Datenblatt kann durch technische Weiterentwicklungen Änderungen unterliegen.