Wellschlauch aus PA6 HB

S-E-T SCHRÖDER ELEKTROTECHNIK GMBH

Material	Polyamid 6
Einsatztemperatur	3.000 h: - 40 °C bis + 120 °C 240 h: - 40 °C bis + 150 °C
Flammschutz	UL 94: HB , nach FMVSS 302: < 100 mm/min.
Farben	schwarz; grau
Eigenschaften	UV-beständig nach DIN EN ISO 8580 halogenfrei
Spezifikation	ungeschlitzt (Standard) geschlitzt auf Anfrage perforiert auf Anfrage

NW	**Innendurch-messer** (mm)	**Außendurch-messer** (mm)	**Art.-Nr.**	**VPE** (Ring in m)
3	2,8	5,1	1200073	200
4,5	5,0	7,1	1200068	100
6	6,0	9,2	1200069	100
7,5	6,7	10,0	1200070	50
8,5	8,4	11,7	1200089	50
10	9,9	13,0	1200100	50
12	12,2	15,7	1200127	50
13	12,7	15,8	1200135	50
14	14,2	18,5	1200143	50
16	15,0	18,9	1200160	50
17	16,6	21,2	1200178	50
19	19,3	24,3	1200194	50
22	21,3	25,4	1200224	50
23	23,2	28,9	1200232	50
26	25,8	31,2	1200267	25
29	29,0	24,5	1200291	25
34	34,0	39,0	-	-
37	36,0	42,4	1202607	25
50	47,7	54,0	1202608	25

S-E-T Schröder-Elektrotechnik GmbH
Franz-Wienholz-Straße 40
D-17291 Prenzlau

Telefon +(49)3984 5902
Telefax +(49)3984 71258
E-Mail s-e-t@s-e-t-web.de

Revision: 21.10.2014
Das Datenblatt kann durch technische Weiterentwicklungen Änderungen unterliegen.